



USB & Bluetooth® 麦克风扬声器

# YVC-330



## 开放工作空间的无缝协作

嘈杂的开放空间 · 安静的会议室

配备了两种模式，适合在各种环境中使用

YVC-330 USB 和 Bluetooth® 统一通信全向麦克风扬声器解决了为临时会议寻找空房间的问题。创新的 SoundCap 技术将开放式工作空间的音频转换为清晰自然的信号，效果极佳，如同在安静的会议室一般。只收音会议桌周围的参加者的声音，并消除嘈杂工作环境中的背景噪音，使会议另一端的参加者将注意力集中在对话上。是否已被这款便携式全向麦克风所吸引？小身材高音效，就在雅马哈！

### 用户收益

- 在办公室的任何地方都可以进行舒适的远程协作，从开放的工作空间到会议室
- 具有各种扩展功能和连接性，可以在任何远程会议情况下使用

### 主要事例

- 开放空间  
嘈杂环境中的舒适会议
- 中小型会议室  
通过 2 台级联，支持从小型到中型房间的各种会议



### 主要规格


- SoundCap 技术允许在任何环境下进行舒适的远程交流
  - “远场降噪”功能在减少周围干扰噪音的同时，还能实现流畅的双向通话
  - 当会议参加者不说话时，“自动静音”功能将进行麦克风静音的操作
  - “自动音量平衡”功能自动调节扬声器音量，以适应周围环境的噪音水平
- USB 总线供电，小巧，轻便设计，实现移动办公
- 配备多种市场领先的音频处理技术，实现顺畅地交流
  - 高性能适应型回声消除器和混响抑制，实现清晰的对话
  - 自动检测周围环境，优化扬声器设置
  - 使用三个高性能麦克风进行自动跟踪功能的高品质声音采集，并自动增益控制
- 3 个具有“HVAD”功能的定向麦克风能清晰的拾取语音，而非噪音
- 方便，USB 供电，丰富的扬声器音量和超宽带音频支持顺畅地交流
- 中型房间使用 2 台级联的方案
- 通过无需驱动程序的 USB，Bluetooth/NFC 和音频输入 / 输出端子，实现“Plug-and-Play”连接，从而实现真正的灵活性
- 与任何 UC 应用程序兼容
- 极致的产品设计融入任何会议空间
- 简单，直观的操作

## 技术规格


综合	外部接口	USB 2.0 Full Speed (Mini-B), Bluetooth, NFC (近场通讯), 音频输入/输出端子 (立体声微型插头)
	可连接设备	USB: 运行Windows或MacOS Bluetooth: 运行Android或iOS
	电源	USB总线电源
	最大功率	2.5W
	尺寸 (W x H x D)	235 x 46 x 226 mm (9.3 x 1.8 x 8.9 in)
	重量	0.8 kg (1.8 lbs)
	颜色	黑色
	支持的OS	Windows 10 (32bit版/64bit版), Windows 8.1 (32bit版/64bit版), Windows 7 (32bit版/64bit版), MacOS 10.14, MacOS 10.13, MacOS 10.12 USB: USB 2.0或更高版本
	Bluetooth	版本: 2.1 + EDR 支持的配置文件: HFP (1.6), A2DP 相应的编解码器: CVSD, SBC, mSBC 无线输出: Class2 最大通信距离: 10 m (32.8 ft) (无障碍物) 射频 (工作频率): 2.402 ~ 2.480 MHz 最大输出功率 (EIRP): 4.0 dBm (2.5 mW)
	NFC	支持机型: 支持NFC兼容的Android设备, Ver5.0, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1
	附件	USB线缆3 m (9.8 ft), 使用说明书
	工作环境	工作温度: 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) 工作湿度: 20 ~ 85% (不得结露)
	存储环境	存储温度: -20 ~ +50° C (-4 ~ 122° F) 存储湿度: 10 ~ 90% (不得结露)
其他	固件更新 (使用USB线缆从PC传输)	
音频	麦克风	单项麦克风 x 3, 360° 覆盖范围
	扬声器	1个
	音量	瞬间最大值: 91 dB (0.5 m)
	频带	收音: 100 Hz ~ 20,000 Hz 播放: 190 Hz ~ 20,000 Hz
	信号处理	适应性回声消除器, 降噪, 自动跟踪, 自动增益控制, 混响抑制, SoundCap
	模式	标准模式: 中小型会议室拾音 SoundCap模式: 在开放的工作空间内自动静音干扰噪音, 仅传递拾音器范围内的声音 (半径为1米) * 2个单位锚链连接在标准模式下可用
合规	安全	CB/G (IEC60065, IEC62368) CE (EN62368, EN62479, EN62311) CCC (GB8898)
	EMC	FCC (部件15B ICES-003) CE (EN55032, EN55035, EN55020, EN61000, EN301489) AS/NZS (AS/NZS CISPR32, AS/NZS 4268) KC (KN301489, KN32, KN35) CCC (GB/T 13837, GB17625) VCCI (VCCI 32-1) EAC
	广播	FCC (Part15B) Class A, ICES-003 CE (EN300328, EN300330) SRRC KC (KN301489)
	RoHS	CE (EN50581)
保修	2年	
选项附件	级联音频线 (产品编号: YCBL-DC3M, 电缆长度: 3 m, 端子状态: 立体声微型插头 x 2 - 立体声微型插头 x 2)	

## 麦克风拾音范围图像

SoundCap OFF



SoundCap ON



\* 拾音范围取决于操作环境

## 雅马哈株式会社

[https://www.yamaha.com/products/zh/communication/usb\\_conference\\_speakerphones/yvc-330/](https://www.yamaha.com/products/zh/communication/usb_conference_speakerphones/yvc-330/)

© 2019 Yamaha Corporation. 版权所有。保留所有权利。

如果 Yamaha 更改产品功能和规格, 恕不另行通知。

本传单中出现的所有其他产品和公司名称及徽标是其各自所有者的商标或注册商标。